

Паспорт (инструкция по эксплуатации)

Электропривод

SL BLF230-03

SL LASER™

Этот противопожарный и дымовой привод с пружинным возвратом специально разработан для малых и средних оконечных воздушных заслонок и блоков управления системой подачи воздуха. Он часто используется в местах с ограниченным пространством из-за его небольшого размера и гибкости управления.

E-mail: zakaz@sl-laser.ru

Сайт: sl-laser.ru

+74951059355

Адрес склада: Московская

область, г. Люберцы, ул.


Железнодорожная, д. 4, стр. 3

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ: Производитель вправе менять комплектацию, конструкцию и характеристики, не влияющие на качество конечного продукта, заявленного в паспорте.

Технические характеристики

Тип электродвигателя	Синхронный
Тип привода	Пружинный возврат
Крутящий момент	3 Нм
Размер оси заслонки	□ 12x12
Рабочее напряжение	AC 230 V
Частота	50...60 Гц
Потребляемая мощность (вращение/ удержание)	5.0/3.0 Вт
Управляющий сигнал	2-х позиционный
Угол поворота	Макс. 95°
Время возврата пружины	<25 сек
Время поворота двигателя	75 сек
Уровень шума	max 45dB (двигатель), max 62dB (возврат пружины)
Номинальное значение вспомогательных выключателей	1mA...3(1.5)A, AC250V
Степень пыле- и влагозащиты	IP 54
Рабочая температура	-20°...+50°C
Температура хранения	-40°...+70°C
Влажность	5%...95% без конденсата
Соединительный кабель	1 м
Гарантийный срок	5лет/70000 циклов
Вес	1.3 кг
Площадь заслонки рекомендуемая	0.7 м²
Стандарт	Декларация соответствия ЕАЭС

Схема подключения:



Размеры привода:

